

SERVICE DATA

HOOPER FURIOUS

Olie og benzin	Specifikation	Note
Benzin	Blyfri min. 92 oktan	8 L
Motorolie	Motul Scooter Expert 2T	1,2 L
Gearolie	Motul Gearbox SAE 80W/90	100 ml.
Bremsevæske	DOT 4	
Variatorring begrænsning	45 km #?? 30 km #??	
Variatorrem	Ny 16,9 mm.	Min 16 mm.

Karburator	Specifikation	Note
Tomgangshastighed	1800 +/- 100 rpm.	
Blandingsskrue	1,5 omgang ud	Preset
Hoveddyse	45 km #?? 30 km #50	
Svømmerhøjde	17,2 +/- 1 mm.	

Elektrisk	Specifikation	Note
Tændrør	NGK BPR7HS	0,6-0,7 mm
Batteri	YTX4L-BS	12V-3aH
Stator udmåling: lysspole	0,9 Ω \pm 20% - 60V~ ubelastet 7000rpm.	Grøn/rød-stel
Stator udmåling: ladespole	1,0 Ω \pm 20%- 60V~ ubelastet 7000rpm	Hvid-stel
Stator udmåling: fødespole	850 Ω \pm 20% - 240 V topspænding start	Sort/rød-stel
Stator udmåling: pick-up	480 Ω \pm 20% - 6 V topspænding start	Blå/hvid-stel
Tændhætte	5 K Ω	
Tændspole primær	0,5 Ω	Orange-sort
Tændspole sekundær	14-30 K Ω	sort-tændhætte
Ladeanlæg	13-15 V - 2 A maks.	5000 rpm

Dæk		Dæktryk
Fordæk	120/70-12	2,00 bar
Bagdæk	130/70-12	2,25 bar

Tilspændingsmomenter	Specifikation	Note
Møtrik forhjul	42	Nm
Møtrik baghjul	75	Nm
Kaliperbolte	25	Nm
Topstykke	10	Nm
Svinghjul	40	Nm
Variator	50	Nm
Kobling	50	Nm

C. Reinhardt as

Serviceafdelingen

10-04-2010