

# SERVICE DATA

## HOOPER LEO 2 takt

Olie og benzin	Specifikation	Note
Benzin	Blyfri min. 92 oktan	7,3 L
Motorolie	Motul Scooter Expert 2T	1,2 L
Gearolie	Motul Gearbox SAE 80W/90	100 ml.
Bremsevæske	DOT 4	
Variatorring begrænsning	45 km #?? 30 km #??	
Variatorrem	Ny 16,9 mm.	Min 16 mm.

Karburator	Specifikation	Note
Tomgangshastighed	1600 +/- 100 rpm.	
Blandingskrue	1,5 omgang ud	Preset
Hoveddyse	45 km #?? 30 km #50	
Svømmerhøjde	17,2 +/- 1 mm.	

Elektrisk	Specifikation	Note
Tændrør	NGK BPR6HS	0,6-0,7 mm
Batteri	YTX4L-BS	12V-3aH
Stator udmåling: lysspole	0,5 $\Omega$ $\pm$ 20%	Gul/hvid-stel
Stator udmåling: ladespole	0,6 $\Omega$ $\pm$ 20%	Hvid/rød-stel
Stator udmåling: fødespole	180 $\Omega$ $\pm$ 20% -120 V topspænding start	Sort/rød-stel
Tændhætte	5 K $\Omega$	
Tændspole primær	0,5 $\Omega$	Orange-sort
Tændspole sekundær	14-30 K $\Omega$	sort-tændhætte
Ladeanlæg	13-15 V – 2 A maks.	5000 rpm

Dæk		Dæktryk
Fordæk	110/70-12	1,75 bar
Bagdæk	110/70-12	2,25 bar

Tilspændingsmomenter	Specifikation	Note
Møtrik forhjul	42	Nm
Møtrik baghjul	75	Nm
Kaliperbolte	25	Nm
Topstykke	10	Nm
Svinghjul	40	Nm
Variator	50	Nm
Kobling	50	Nm

**C. Reinhardt as**

Serviceafdelingen

10-04-2010