

# SERVICE DATA

## HOOPER ONE 4T



Olie og benzin	Specifikation	Note
Benzin	Blyfri min. 92 oktan	5,5 L
Motorolie	Motul 5100 10W/40	0,9 L
Gearolie	Motul Gearbox SAE 80W/90	100 ml.
Bremsevæske	DOT 4	
Ventilspillerum	IN 0,08 EX 0,08	mm.
Variatorrem	Min 16,5 mm.	Ny 18 mm.

Karburator	Specifikation	Note
Tomgangshastighed	1900 +/- 100 rpm.	
Blandingsskrue	1,5 omgang ud	Preset
Hoveddyse	#82	

Elektrisk	Specifikation	Note
Tændrør	NGK CR7HSA	0,6-0,7 mm
Batteri	YTX5L-BS	12V-4aH
Stator udmåling: lysspole	2,3 $\Omega$ hvid-stel 2,1 $\Omega$ gul-stel	30-40V~
Stator udmåling: fødespole	450 $\Omega$ $\pm$ 20% - 175 V topspænding start	Sort/rød-stel
Stator udmåling: Pick up spole	150 $\Omega$ $\pm$ 20% - 3,3 V topspænding start	Blå/gul-stel
Tændhætte	5 K $\Omega$	
Tændspole primær	0,5 $\Omega$	Orange-sort
Tændspole sekundær	1,7 K $\Omega$	sort-tændledn.
Ladespænding	14,5 $\pm$ 0,5V	

Dæk	Dækstørrelse	Dæktryk
Fordæk	110/70-12	1,75 bar
Bagdæk	110/70-12	2,25 bar

Tilspændingsmomenter	Specifikation	Note
Møtrik forhjul	42-52	Nm
Møtrik baghjul	60-80	Nm
Kaliperbolte	18-28	Nm
Topstykke	6-7 + 90	Nm
Svinghjul	40-44	Nm
Variator	40-44	Nm
Kobling	40-44	Nm
Bundprop motorolie	23	Nm
Bundprop gearolie	23	Nm

C. Reinhardt as

Serviceafdelingen

10-06-2010

