

Bremser			
Variantnr.	alle	alle	
VIN-mærkning	-	-	
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre	Mekanisk til 2. aksel	Mekanisk til 2. aksel	
Fodbremse	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder mm	12,7	12,7	
hjulbremse, art	Skive	Skiver	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5	2 / 190 x 3,5	
slidmål	3,0	3,0	
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0	30 / ø 8,0	
hjulcylinder stk / mm	1 / 30,0	2 / 30,0	
2. aksel			
hovedcylinder mm	-	-	
hjulbremse, art	Tromle	Tromle	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25	1 / 110 x 25	
slidmål	111,0	111,0	
huller i skive..... stk / mm	-	-	
hjulcylinder stk / mm	-	-	

Motor, udstødning m.v.			
Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	050		
Fabrikat	Her Chee		
Type/mærkning	JT		
Princip	2-takt, benzin		
Cylindre	1		
Slagvolumen cm ³	49,3		
Maks. effekt (EF) kW	2,26		
Cylinderdiameter mm	40,0		
Stempel			
sidelængde mm	48,0		
totallængde mm	50,4		
stempelpind-underkant mm	22,5		
indskæring i underkant .. mm x mm	13,8 x 23 *)		
Standmåling dB(A)	85		
ved omdr./min	3375		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	-		
Gearkasse	Automatisk		
Maks. hastighed km/t	45		
*) Stempelskørtet er på indsugningssiden forsynet med 2 huller, der hver måler 16 x 9 mm.			

Bærende elementer			
Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
.....	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
.....	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder		
.....	-		
Følge, 1. aksel	3.0 x 12		
.....	3.5 x 12		
2. aksel	3.0 x 12		
.....	3.5 x 12		
Dæk, 1. aksel	120/70 - 12		
.....	-		
2. aksel	120/70 - 12		
.....	-		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Mellem forreste remskivehalvdele er monteret en bøsning med brystbredde 3,5 mm, og oven på løftestemplet i karburatoren, er monteret en afstands bøsning (spacer) med en højde på 10 mm.