

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 13781

Ansøger/anmelder m.v.

Thomas Møller Pedersen A/S
 Hammervvej 32
 7900 Nykøbing M

Tlf. nr. 97 72 22 33
 Fax nr. 97 72 21 33

Fs. j. nr. 2004-616.E-113/1
 Udstedelsesdato .. 18-11-2004

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZD4 Art **Registreringspligtig knallert**
 Tegn nr. Mærke ... **Aprilia**
 4... Type/V 8... Variant/Version Model ... **SR50R**
 5... Type/F 9... Destination Type **VF**
 6... Variant/Version 10... Produktionsår
 7... Variant/Version 11... Produktionssted

EF-typegodkendelsesnummer e11*2002/24*0126
 Placering af Fabrikationsplade På forreste stelrør under dæksel, under kronrør.
 Navn eller varemærke På fabrikationspladen
 Type og stelnummer På forreste stelrør under dæksel, under kronrør.
 Komponentmærkningsskilt Under sæde i hjelmrum

Komponentmærkning

Variantnr.	1	2	3
VIN-mærkning	-	-	-
1. Luftfilter	aprilias ZD41010	aprilias ZD41010	aprilias A-1030
2. Karburator	Bing 71	Bing 71	DELL'ORTO PHVA 17,5
3. Indsugningsmanifold	A000056	RA7	RA2
4. Cylinder	A000145 el. A000697	CC06	CC06
5. Topstykke	A000171 el. A000128	TS03	TN01
6. Krumtaphus	L01	C361M	C364M
7. Udstødningsrør	-	-	-
8. Lyddæmper	aprilias B-1158	aprilias B-1164	aprilias B-1165
9. Forreste kædehjul/remskive	50AW2 (ø98)	PMN01 (ø118)	PMN01 (Ø118)
10. Bageste kædehjul/remskive	50AW2 (ø130)	PCV06 (ø134)	PCV06 (Ø134)
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning	325-008	325-035	CMD01
12. Bøsning	-	-	-
Hastighedsbegrænsning, art	Se bemærkninger	Se bemærkninger	Se bemærkninger
placering	-	-	-

Vægte

Nr.	Variant	Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
	Betegnelse			1. aksel	2. aksel
1	0/00 (Med Indsprøjtning)	100	290	90	200
2	B/00 (Med Indsprøjtning)	100	290	90	200
3	D/00 (Med karburator)	100	290	90	200
4					
5					
6					

Dimensioner

Variantnr.	1	2,3	
VIN-mærkning	-	-	
Akselafstand	1290	1260	
Sporvidde, 1. aksel	-	-	
2. aksel	-	-	
Længde	1860	1860	
Bredde	705	705	

Bremser			
Variantnr.	alle	alle	
VIN-mærkning	-	-	
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre	Hydraulisk til 2. aksel	Hydraulisk til 2. aksel	
Fodbremse	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder mm	12,0	12,7	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5	1 / 190 x 3,5	
slidmål mm	3,0	3,0	
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0	30 / ø 8,0	
hjulcylinder stk / mm	2 / 32,0	2 / 32,03	
2. aksel			
hovedcylinder mm	12,0	12,7	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5	1 / 190 x 3,5	
slidmål mm	3,0	3,0	
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0	30 / ø 8,0	
hjulcylinder stk / mm	2 / 30,0	2 / 30,23	

Motor, udstødning m.v.			
Variantnr.	1	2	3
VIN-mærkning	-	-	-
Fabrikat	Aprilia	Piaggio	Piaggio
Type/mærkning	L01	C361M	C364M
Princip	2-takt, benzin	2-takt, benzin	2-takt, benzin
Cylindre	1	1	1
Slagvolumen cm ³	49	49	49
Maks. effekt (EF) kW	4,5	4,0	2,7
Cylinderdiameter mm	41,0	40,0	40,0
Stempel			
sidelængde mm	48,0	51,5	51,5
totallængde mm	51,4	54,0	54,0
stempelpind-underkant mm	21,0	26,0	26,0
indskæring i underkant .. mm x mm	22,0 x 12,0	25,0 x 16,0	25,0 x 16,0
Standmåling dB(A)	81 *)	80 *)	78 **)
ved omdr./min	4000	3900	3250
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	-	-	-
Gearkasse	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Maks. hastighed km/t	45	45	45
*) Lyddæmper med indbygget katalysator. **) Lyddæmper med indbygget katalysator og lufttilskudssystem.			

Bærende elementer			
Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
.....	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
.....	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder		
.....	-		
Følge, 1. aksel	3.50 x 13		
.....	-		
2. aksel	3.50 x 13		
.....	-		
Dæk, 1. aksel	130/60 - 13		
.....	-		
2. aksel	130/60 - 13		
.....	-		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Variant 1: Elektronisk styreenhed mrk: 325-008 og bag på forreste inderste remskivehalvdel er monteret en stopplade på 2,0 mm.

Variant 2: Elektronisk styreenhed mrk: 325-035 og mellem forreste remskivehalvdele er monteret en bøsning med en bredde på 7,0 mm.

Variant 3: 2 stk resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 22 mm, længde 235 mm og 312 mm og mellem forreste remskivehalvdele er monteret en bøsning med en bredde på 6,0 mm.

Motorerne opfylder emissionskrav: Euro 2.