

# Anmeldt EF-typegodkendelse

## E 12681

<b>Ansøger/anmelder m.v.</b>		Tlf. nr. 97 72 22 33		Fs. j. nr. .... 2003-616.E-87/1	
Thomas Møller Pedersen A/S Hammervvej 32 7900 Nykøbing M		Fax nr. 97 72 21 33		Udstedelsesdato .. 22-5-2003	
<b>Identifikation og påskrifter</b>					
VIN-kodebeskrivelse		Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZD4		Art ..... <b>Registreringspligtig knallert</b>	
Tegn nr.				Mærke ... <b>Aprilia</b>	
4... Type/T		8... Version/bremse/motor		Model ... <b>Scarabeo 50</b>	
5... Type/H		9... Udfyldningstegn		Type ..... <b>TH</b>	
6... Variant		10... Produktionsår			
7... Version/bremse/motor		11... Produktionssted			
EF-typegodkendelsesnummer		..... e11*92/61*0079			
Placering af Fabrikationsplade		..... På forsiden af kronrør			
Navn eller varemærke		..... På fabrikationspladen			
Type og stelnummer		..... På stel under kronrør og handskerum, bag dæksel			
Komponentmærkningsskilt		..... I handskerum understyret			
<b>Komponentmærkning</b>					
Variantnr. ....		1		2	
VIN-mærkning .....		00		01	
1. Luftfilter .....		A-1019 DGM 50187	A-1019 DGM 50187		
2. Karburator .....		Dell'orto PHBN 12	Dell'orto PHBN 12		
3. Indsugningsmanifold .....		Ø20	Ø20		
4. Cylinder .....		3KJ10 49 cm3	3KJ10 49 cm3		
5. Topstykke .....		3YJ/00	3YJ/00		
6. Krumtaphus .....		26MY-AP	25MY-AP		
7. Udstødningsrør .....		-	-		
8. Lyddæmper .....		aprilia B-1153 e11	aprilia B-1153 e11		
9. Forreste kædehjul/remskive .....		3YJ/3AA (ø95)	3YJ/3AA (ø95)		
10. Bageste kædehjul/remskive .....		2XX (ø 115)	2XX (ø 115)		
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning .....		34 or 3VR	34 or 3VR		
12. Bøsning .....		-	-		
Hastighedsbegrænsning, art .....		Se bem.	Se bem.		
	placering .....	-	-		
<b>Vægte</b>					
Variant		Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
Nr.	Betegnelsen			1. aksel	2. aksel
1	(00 = tromlebremse bag)	80	270	70	190
2	(01 = skivebremse bag)	80	270	70	190
3					
4					
5					
6					
<b>Dimensioner</b>					
Variantnr. ....		alle			
VIN-mærkning .....		-			
Akselafstand .....		mm 1245			
Sporvidde, 1. aksel .....		mm -			
2. aksel .....		mm -			
Længde .....		mm 1875			
Bredde .....		mm 710			

**Bremser**

	1 00	2 01	
Variantnr. ....			
VIN-mærkning .....			
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre .....	Mekanisk til 2. aksel	Hydraulisk til 2. aksel	
Fodbremse .....	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder ..... mm	12,0	12,0	
hjulbremse, art .....	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 220 x 4,0	1 / 220 x 4,0	
slidmål ..... mm	3,5	3,5	
huller i skive..... stk / mm	48 / 7,0	48 / 7,0	
hjulcylinder ..... stk / mm	2 / 30,0	2 / 30,0	
2. aksel			
hovedcylinder ..... mm	-	12,0	
hjulbremse, art .....	Tromle	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110,0 x 25	1 / 190 x 4,0	
slidmål ..... mm	111,0	3,5	
huller i skive..... stk / mm	-	30 / 8,0	
hjulcylinder ..... stk / mm	-	2 / 28,0	

**Motor, udstødning m.v.**

	1 00	2 01	
Variantnr. ....			
VIN-mærkning .....			
Fabrikat .....	Motori Minarelli	Motori Minarelli	
Type/mærkning .....	26MY-AP	25MY-AP	
Princip .....	2-takt, benzin	2-takt, benzin	
Cylindre .....	1	1	
Slagvolumen ..... cm <sup>3</sup>	49,0	49,0	
Maks. effekt (EF) ..... kW	2,5	2,5	
Cylinderdiameter ..... mm	40,0	40,0	
Stempel			
sidelængde ..... mm	48,0	48,0	
totallængde ..... mm	50,4	50,4	
stempelpind-underkant ..... mm	22,5	22,5	
indsækning i underkant .. mm x mm	24,0 x 14,0 *)	24,0 x 14,0 *)	
Standmåling ..... dB(A)	77	77	
ved ..... omdr./min	3000	3000	
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	e11*92/62*0079 **)	e11*92/62*0079 **)	
Gearkasse .....	Automatisk	Automatisk	
Maks. hastighed ..... km/t	45	45	
*) vindue med dimension: 2 stk. 17,0 x 10,0 mm   **) lyddæmper med indbygget katalysator og lufttilskudssystem			

**Bærende elementer**

	alle	alle	
Variantnr. ....	-	-	
VIN-mærkning .....	-	-	
Stel .....	Rørstel	Rørstel	
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel	Teleskopgaffel	
.....	-	-	
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm	Bagudvendt svinggaffel	
.....	-	-	
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget	Skruefjedre indbygget	
.....	i gaffelben	i gaffelben	
2. aksel .....	Skruefjeder	Skruefjeder	
.....	-	-	
Følge, 1. aksel .....	1.60 x 16	1.60 x 16	
.....	-	-	
2. aksel .....	1.85 x 16	1.85 x 16	
.....	-	-	
Dæk, 1. aksel .....	80/80 - 16	2 1/2 - 16	
.....	70/90 - 16	-	
2. aksel .....	90/80 - 16	2 3/4 - 16	
.....	80/90 - 16	-	

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 18 x 235 mm og indvendig i lyddæmperflange mellem forreste udstødningsrør og lyddæmper er fuldsvejst et forsnævringsrør / bøsning med en lysning på ø 15 mm og en afstandsbøsning mellem de forreste remskivehalvdele med en brystbredde på 6,5 mm.