

Færdselsstyrelsen

Adelgade 13, Postboks 9039
DK-1304 København K
Tlf. 33 92 91 00
Fax. 33 93 22 92

| | |
|------------------|----------------|
| Godkendelse nr.: | S 9356 |
| Mærke: | Benelli |
| Model: | - |
| Type: | BA01 |

STANDARD - TYPEGODKENDELSE

Registreringspligtig knallert

Ansøger/anmelder m.v.

C. Reinhardt as
Industriparken 21
2750 Ballerup

Tlf. nr. ... 44 97 23 73
Fax nr. .. 44 68 03 99

Fs. j. nr. 1998-616.S-32/1
Udstedelsesdato .. 27-8-1998

Mærkning

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZBN

Tegn nr. 4... Type 7... Type 10... Konsruktionsår
5... Type 8... Variant 11... Produktionssted
6... Type 9... Variant

Placering af Fabrikationsplade På stelrør under dæksel i forskjold
Navn eller varemærke På fabrikationspladen
Type og stelnummer På stelrør under dæksel i forskjold
Komponentmærkningsskilt Under sæde i hjelmrum

Komponentmærkning

| Variantnr. | 1, 2 | 3 | |
|--|-----------------|------------------|--|
| VIN-mærkning | - | - | |
| 1. Luftfilter | AS 720.001 | 720.001 | |
| 2. Karburator | GURTNER PY12 | DELLORTO PHVA 12 | |
| 3. Indsugningsmanifold | ø 20 | ø 20 | |
| 4. Cylinder | 3KJ10 49CMC | 111 | |
| 5. Topstykke | 3YJ00 | 210 | |
| 6. Krumtaphus | 21MY | 13MA | |
| 7. Udstødningsrør | SC 711.001 | SC 711.001 | |
| 8. Lyddæmper | SC 711.001 | SC 711.001 | |
| 9. Forreste kædehjul/remskive | AA- 3YJ | AA- 3YJ | |
| 10. Bageste kædehjul/remskive | 3YJ 7-8-9 | 3YJ7-8-9 | |
| 11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning | - | - | |
| 12. Bøsning | - | - | |
| Hastighedsbegrænsning, art | Se bemærkninger | Se bemærkninger | |
| placering | | | |

Vægte

| Nr. | Variant Betegnelse | Egenvægt (kg) | Totalvægt (kg) | Akseltryk (kg) | |
|-----|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | 1. aksel | 2. aksel |
| 1 | 491 GT (02) | 90 | 250 | 100 | 150 |
| 2 | K2 (05) | 90 | 250 | 100 | 150 |
| 3 | 491 Racing (03) | 90 | 250 | 100 | 150 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

Dimensioner

| | | | |
|---------------------------|------|--|--|
| Variantnr. | Alle | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Akselafstand | 1260 | | |
| Sporvidde, 1. aksel | - | | |
| 2. aksel | - | | |
| Længde | 1800 | | |
| Bredde | 740 | | |

Bremser

| | 1, 2 | 3 | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Variantnr. | - | - | |
| VIN-mærkning | - | - | |
| Håndbremse, højre | Hydraulisk til 1. aksel | Hydraulisk til 1. aksel | |
| venstre | Mekanisk til 2. aksel | Hydraulisk til 2. aksel | |
| Fodbremse | - | - | |
| 1. aksel | | | |
| hovedcylinder mm | 12,0 | 12,0 | |
| hjulbremse, art | Skive | Skive | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 190 x 4 | 1 / 190 x 4 | |
| slidmål mm | 3,0 | 3,0 | |
| huller i skive..... stk / mm | 30 / ø 6 | 30 / ø 6 | |
| hjulcylinder stk / mm | 2 / 30,0 | 2 / 30,0 | |
| 2. aksel | | | |
| hovedcylinder mm | - | 12 | |
| hjulbremse, art | Tromle | Skive | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 110 x 25 | 1 / 190 x 4 | |
| slidmål mm | 110,7 | 3,0 | |
| huller i skive..... stk / mm | - | 30 / ø 6 | |
| hjulcylinder stk / mm | - | 2 / 30,0 | |

Motor, udstødning m.v.

| | 1,2 | 3 | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| Variantnr. | - | - | |
| VIN-mærkning | - | - | |
| Fabrikat | Minarelli | Minarelli | |
| Type/mærkning | 21 MY | 13 MA | |
| Princip | 2-takt, benzin | 2-takt, benzin | |
| Cylindre | 1 | 1 | |
| Slagvolumen cm ³ | 49,3 | 49,3 | |
| Maks. effekt (EF) kW | 1,9 | 2,0 | |
| Cylinderdiameter mm | 40 | 40 | |
| Stempel | | | |
| sidelængde mm | 48 | 48 | |
| totallængde mm | 50 | 50 | |
| stempelpind-underkant mm | 22,5 | 22,5 | |
| indskæring i underkant .. mm x mm | 14 x 23,5 | 14 x 23,5 | |
| Standmåling dB(A) | 81 | 81 | |
| ved omdr./min | 3000 | 3125 | |
| Gearkasse | Automatisk | Automatisk | |
| Maks. hastighed km/t | 43 | 43 | |

Bærende elementer

| | 1 | 2 | 3 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Variantnr. | - | - | - |
| VIN-mærkning | - | - | - |
| Stel | Rørstel | Rørstel | Rørstel |
| Hjulophæng, 1. aksel | Teleskopgaffel | Teleskopgaffel | Teleskopgaffel |
| 2. aksel | Bagudvendt svingarm | Bagudvendt svingarm | Bagudvendt svingarm |
| Fjedre, 1. aksel | Skruefjedre indbygget | Skruefjedre indbygget | Skruefjedre indbygget |
| 2. aksel | Skruefjeder | Skruefjeder | Skruefjeder |
| d=7,7 mm, Dy=52 mm | d=7,7 mm, Dy=52 mm | d=7,8 mm, Dy=52 mm | d=6,5 mm, Dy=50 mm |
| Følge, 1. aksel | 3,5 x 12 | 3,5 x 12 | 3,5 x 12 |
| 2. aksel | 3,5 x 12 | 3,5 x 12 | 3,5 x 12 |
| Dæk, 1. aksel | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 2. aksel | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |

Bemærkninger

I den bageste lyddæmper er svejst en ø 6 mm bøsning.