

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 10680

Ansøger/anmelder m.v.					
Carl Andersen Motorcykler Århus A/S Skolevej 2 Postbox 80 8464 Galten			Tlf. nr. 86 94 61 77 Fax nr. 86 94 44 47		Fs. j. nr. 2000-616.E-15/2 Udstedelsesdato .. 5-7-2000 Optryk nr. 2 Optryk dato 20-11-2002
Identifikation og påskrifter					
VIN-kodebeskrivelse		Fabrikantkode (nr. 1-3)..... VTH		Art Registreringspligtig knallert	
Tegn nr.				Mærke ... Derbi	
4... Type		8... Variant		Model ... Senda R	
5... Type		9... Version		Type SDR	
6... Type		10... Produktionsår			
7... Mærke		11... Produktionssted			
EF-typegodkendelsesnummer e9*92/61*0027					
Placering af Fabrikationsplade På højre side af stel, ved kronrør					
Navn eller varemærke På motor					
Type og stelnummer På højre side af kronrør					
Komponentmærkningsskilt Under sæde					
Komponentmærkning					
Variantnr.		1			
VIN-mærkning		-			
1. Luftfilter		0.0H.005.0.101.1			
2. Karburator		PHVA 14			
3. Indsugningsmanifold		0.0H.025.0.206.1			
4. Cylinder		0.0H.025.0.503.1			
5. Topstykke		2.0H.025.4.001.1			
6. Krumtaphus		EBS050			
7. Udstødningsrør		*)			
8. Lyddæmper		0.0H.034.2.141.1			
9. Forreste kædehjul/remskive		Z13			
10. Bageste kædehjul/remskive		Z70			
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning		018C01 ell. 32399010			
12. Bøsning		-			
Hastighedsbegrænsning, art		se bemærkninger			
placering					
*) 7: 0.0H.034.3.301.1 (curve) - 0.0H.034.2.608.1 (pipe)					
Vægte					
Variant		Egenvægt	Totalvægt	Akseltryk (kg)	
Nr. Betegnelse		(kg)	(kg)	1. aksel	2. aksel
1		90	270	80	190
2					
3					
4					
5					
6					
Dimensioner					
Variantnr.		1			
VIN-mærkning		-			
Akselafstand		1355	1410		
Sporvidde, 1. aksel		-	-		
2. aksel		-	-		
Længde		1980	2035		
Bredde		780	830		

Bremser			
Variantnr.	1	1	1
VIN-mærkning	-	-	-
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel
venstre	-	-	-
Fodbremse	Hydraulisk til 2. aksel	Hydraulisk til 2. aksel	Hydraulisk til 2. aksel
1. aksel			
hovedcylinder mm	11,0	11,0	12,0
hjulbremse, art	Skive	Skive	Skiver
dimension..... stk / mm x mm	1 / 260 x 3,5	1 / 260 x 3,5	2 / 240 x 3,5
slidmål mm	3,0	3,0	3,0
huller i skive..... stk / mm	20 / 4,0 x 16,0	20 / 4,0 x 16,0	18 / 8,0 x 24,7
hjulcylinder stk / mm	2 / 30,0	2 / 32,0	4 / 25,0
2. aksel			
hovedcylinder mm	12,0	12,0	12,0
hjulbremse, art	Skive	Skive	Skive
dimension..... stk / mm x mm	1 / 180 x 3,5	1 / 180 x 3,5	1 / 220 x 3,5
slidmål mm	3,0	3,0	3,0
huller i skive..... stk / mm	14 / 4,0 x 16,0	14 / 4,0 x 16,0	18 / 8,0 x 24,0
hjulcylinder stk / mm	2 / 32,0	2 / 25,0	2 / 32,0

Motor, udstødning m.v.			
Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Fabrikat	Derbi		
Type/mærkning	EBS050		
Princip	2-takt, benzin		
Cylindre	1		
Slagvolumen cm ³	49,0		
Maks. effekt (EF) kW	2,35		
Cylinderdiameter mm	39,9		
Stempel			
sidelængde mm	47,0		
totallængde mm	48,9		
stempelpind-underkant mm	23,0		
indsækning i underkant .. mm x mm	13,5 x 24,0		
Standmåling dB(A)	73		
ved omdr./min	3250		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	e9*92/61*0027		
Gearkasse	6 gear manuel		
Maks. hastighed km/t	45		

Bærende elementer			
Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rør og firkantprofil		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	Bagudvendt svinggaffel		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
Følge, 1. aksel	Skruefjeder		
2. aksel	-		
Dæk, 1. aksel	2.50 - 17		
2. aksel	3.50 - 17		
Dæk, 1. aksel	100/80 - 17		
2. aksel	130/70 - 17		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Hjerteklapventilens åbning mellem bøjlerne, målt fra yderside til yderside skal være 23 mm. Sikret ved at indsugningsrøret er fastgjort til cylinderen med "sprængbolte".