

Anmeldt EF-typegodkendelse E 14481

Ansøger/anmelder m.v.

C. Reinhardt A/S
Industriparken 21
Box 39
2750 Ballerup

Tlf. nr. 44 83 09 10
Fax nr. 44 68 03 99

Fs. j. nr. 2005-616.E-145/1
Udstedelsesdato .. 26-8-2005
Optryk nr. 1
Optryk dato 22-11-2005

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZAP Art **Registreringspligtig knallert**

Tegn nr. Mærke ... **Gilera**

4... Type/C 8... Version Model ... **Runner**

5... Type/4 9... Version Type **C46**

6... Type/6 10... Løbenummer

7... Variant 11... Løbenummer

EF-typegodkendelsesnummer e3*2002/24*0339

Placering af Fabrikationsplade Under sæde i hjelmrum

 Navn eller varemærke På fabrikationspladen

 Type og stelnummer På stelrør i højre side, bagtil

 Komponentmærkningsskilt Under sæde i hjelmrum

Komponentmærkning

Variantnr.	1	2	
VIN-mærkning	-	-	
1. Luftfilter	AC 08	AC 05	
2. Karburator	Dellorto PHVA 17.5	BING 71/20/104	
3. Indsugningsmanifold	RA2 ø 20	RA 7	
4. Cylinder	CC 06	CC 06	
5. Topstykke	TN 01	TS 03	
6. Krumtaphus	C451M	C452M	
7. Udstødningsrør	//	//	
8. Lyddæmper	SC 46	SC 36	
9. Forreste kædehjul/remskive	PMN 01 ø 98 mm	PMN 01 ø 98 mm	
10. Bageste kædehjul/remskive	PCV 06 ø 134 mm	PCV 06 ø 134 mm	
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning	CMD 01	325-024	
12. Bøsning	//	//	
Hastighedsbegrænsning, art	Se bemærkninger	Se bemærkninger	
placering			

Vægte

Nr.	Variant	Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
	Betegnelsen			1. aksel	2. aksel
1		100	300	100	210
2		107	295	95	210
3					
4					
5					
6					

Dimensioner

Variantnr.		alle	
VIN-mærkning		-	
Akselafstand	mm	1270	
Sporvidde, 1. aksel	mm	-	
2. aksel	mm	-	
Længde	mm	1840	
Bredde	mm	750	

Bremser

	1	2	
Variantnr.	-	-	
VIN-mærkning	-	-	
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre	Hydraulisk til 2. aksel	Hydraulisk til 2. aksel	
Fodbremse	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder mm	12,7	12,7	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 220 x 4,0	1 / 220 x 4,0	
slidmål mm	3,5	3,5	
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0	30 / ø 8,0	
hjulcylinder stk / mm	2 / 25,0	2 / 25,0	
2. aksel			
hovedcylinder mm	11,0	11,0	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 175 x 4,0	1 / 175 x 4,0	
slidmål mm	3,5	3,5	
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0	25 / ø 8,0	
hjulcylinder stk / mm	2 / 27,0	2 / 27,0	

Motor, udstødning m.v.

	1	2	
Variantnr.	-	-	
VIN-mærkning	-	-	
Fabrikat	Piaggio	Piaggio	
Type/mærkning	C451M	C452M	
Princip	2-takt, benzin indsprøjtning	2-takt, benzin indsprøjtning	
Cylindre	1	1	
Slagvolumen cm ³	49,0	49,0	
Maks. effekt (EF) kW	3,3	4,4	
Cylinderdiameter mm	40,0	40,0	
Stempel			
sidelængde mm	51,5	51,5	
totallængde mm	54,0	54,0	
stempelpind-underkant mm	26,0	26,0	
indskæring i underkant .. mm x mm	25,0 x 16,0	26,0 x 16,0	
Standmåling dB(A)	81 *)	83	
ved omdr./min	3625	3875	
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	-	-	
Gearkasse	Automatisk	Automatisk	
Maks. hastighed km/t	45	45	

*) Udstødningssystemet er med indbygget katalysator og lufttilskudssystem.

Bærende elementer

	alle		
Variantnr.	-		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder		
Følge, 1. aksel	3.00 x 14		
2. aksel	-		
2. aksel	3.50 x 13		
Dæk, 1. aksel	120/70 - 14		
2. aksel	-		
2. aksel	140/60 - 13		
2. aksel	-		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Variant 1: Afstandsbojsning mellem de forreste remskivehalvdele med brystbredde på 6,5 mm.
Variant 2: Afstandsbojsning mellem de forreste remskivehalvdele med brystbredde på 7,0 mm.