

Bremser

| | | | |
|-------------------------|---------------|---|--|
| Variantnr. | - | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Håndbremse, højre | - | | |
| venstre | - | | |
| Fodbremse | - | | |
| 1. aksel | | | |
| hovedcylinder | mm | - | |
| hjulbremse, art | | - | |
| dimension..... | stk / mm x mm | - | |
| slidmål | mm | - | |
| huller i skive..... | stk / mm | - | |
| hjulcylinder | stk / mm | - | |
| 2. aksel | | | |
| hovedcylinder | mm | - | |
| hjulbremse, art | | - | |
| dimension..... | stk / mm x mm | x | |
| slidmål | mm | - | |
| huller i skive..... | stk / mm | - | |
| hjulcylinder | stk / mm | - | |

Motor, udstødning m.v.

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Fabrikat | - | | |
| Type/mærkning | C216M | | |
| Drivmiddel | Benzin | | |
| Princip | - | | |
| Cylindre | 1 | | |
| Slagvolumen | cm ³ 49 | | |
| Maks. effekt (EF) | kW 3,2 | | |
| Cylinderdiameter | mm | - | |
| Stempel | | | |
| sidelængde | mm | - | |
| totallængde | mm | - | |
| stempelpind-underkant | mm | - | |
| indskæring i underkant .. | mm x mm | - x | |
| Standmåling | dB(A) 80 | | |
| ved | omdr./min 3250 | | |
| EF/ECE-godkendelsesnr. for støj | - | | |
| Gearkasse | Automatisk | | |
| Maks. hastighed | km/t 30 | | |

Bærende elementer

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Stel | - | | |
| Hjulophæng, 1. aksel | - | | |
| | | | |
| 2. aksel | - | | |
| Fjedre, 1. aksel | - | | |
| | | | |
| 2. aksel | - | | |
| Følge, 1. aksel | 3.50 x 12 | | |
| | - | | |
| 2. aksel | 3.50 x 12 | | |
| | - | | |
| Dæk, 1. aksel | 120/70 - 12 | | |
| | - | | |
| 2. aksel | 120/70 - 12 | | |
| | - | | |

Bemærkninger

Siddepladser (antal): 1
 Godkendelsens dataindhold er reduceret jf. meddelelse nr. 1874
 Tegn nr. 12 i stelnummeret er "5" og angiver den maksimale hastighed = 30 km/t.
 Miljønorm: Euro 2