

Bremser

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Variantnr. | alle | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Håndbremse, højre | Hydraulisk til 1. aksel Mekanisk til 2. aksel | | |
| venstre | | | |
| Fodbremse | - | | |
| 1. aksel | | | |
| hovedcylinder | 11,0 | | |
| hjulbremse, art | Skive | | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 155 x 3,5 | | |
| slidmål | 3,0 | | |
| huller i skive..... stk / mm | 32 / ø 8,0 | | |
| hjulcylinder | 1 / 30,0 | | |
| 2. aksel | | | |
| hovedcylinder | - | | |
| hjulbremse, art | Tromle | | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 110 x 25 | | |
| slidmål | 111,0 | | |
| huller i skive..... stk / mm | - | | |
| hjulcylinder | - | | |

Motor, udstødning m.v.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|--|
| Variantnr. | alle | | |
| VIN-mærkning | 050 | | |
| Fabrikat | Her Chee | | |
| Type/mærkning | JT | | |
| Princip | 2-takt, benzin | | |
| Cylindre | 1 | | |
| Slagvolumen | 49,3 | | |
| Maks. effekt (EF) | 2,26 | | |
| Cylinderdiameter | 40,0 | | |
| Stempel | | | |
| sidelængde | 48,0 | | |
| totallængde | 50,4 | | |
| stempelpind-underkant | 22,5 | | |
| indskæring i underkant .. mm x mm | 13,8 x 23 *) | | |
| Standmåling | 85 | | |
| ved | 3375 | | |
| EF/ECE-godkendelsesnr. for støj | - | | |
| Gearkasse | Automatisk | | |
| Maks. hastighed | 45 | | |

*) Stempelskørtet er på indsugningssiden forsynet med 2 huller, der hver måler 16 x 9 mm.

Bærende elementer

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Variantnr. | alle | alle | |
| VIN-mærkning | - | - | |
| Stel | Rørstel | Rørstel | |
| Hjulophæng, 1. aksel | Teleskopgaffel | Teleskopgaffel | |
| | - | - | |
| 2. aksel | Bagudvendt svingarm | Bagudvendt svingarm | |
| | - | - | |
| Fjedre, 1. aksel | Skruefjedre indbygget | Skruefjedre indbygget | |
| | i gaffelben | i gaffelben | |
| 2. aksel | Skruefjeder | Skruefjeder | |
| | - | - | |
| Følge, 1. aksel | 3.50 - 10 | 3.50 - 13 | |
| | - | - | |
| 2. aksel | 3.50 - 10 | 3.50 - 13 | |
| | - | - | |
| Dæk, 1. aksel | 120/90 - 10 | 130/60 - 13 | |
| | - | - | |
| 2. aksel | 130/90 - 10 | 130/60 - 13 | |
| | - | - | |

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Mellem forreste remskivehalvdele er monteret en bøsning med brystbredde 3,5 mm, og oven på løftestemplet i karburatoren, er der monteret en afstands bøsning (spacer) med en højde på 10 mm.

Køretøjet er mærket: Adly Moto.

Denne anmeldte EF-typegodkendelse er erstattet af anmeldt EF-typegodkendelse nr. E 11199.