



**Bremser**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel Mekanisk til 2. aksel		
venstre .....			
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	11,0		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 155 x 3,5		
slidmål .....	3,0		
huller i skive..... stk / mm	32 / ø 8,0		
hjulcylinder .....	1 / 30,0		
2. aksel			
hovedcylinder .....	-		
hjulbremse, art .....	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25		
slidmål .....	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder .....	-		

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	Her Chee		
Type/mærkning .....	JT		
Princip .....	2-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	49,3		
Maks. effekt (EF) .....	2,26		
Cylinderdiameter .....	40,0		
Stempel			
sidelængde .....	48,0		
totallængde .....	50,4		
stempelpind-underkant .....	22,5		
indskæring i underkant .. mm x mm	13,8 x 23,0		
Standmåling .....	79 *)		
ved .....	3375		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	-		
Gearkasse .....	Automatisk		
Maks. hastighed .....	45		

\*) Udstødningssystemet er med indbygget katalysator og lufttilskudssystem.

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
.....	-		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
.....	i gaffelben		
2. aksel .....	Skruefjeder		
.....	-		
Følge, 1. aksel .....	3.50 x 13		
.....	-		
2. aksel .....	3.50 x 13		
.....	-		
Dæk, 1. aksel .....	130/60 - 13		
.....	-		
2. aksel .....	130/60 - 13		
.....	-		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Mellem forreste remskivehalvdele er monteret en afstandsbojsning med brystbredde på 8,0 mm og oven på løftestemplet i karburatoren er der monteret en afstandsbojsning med en højde på 10 mm.

Motor: Opfylder emissionskrav Euro2