

# Anmeldt EF-typegodkendelse E 12301

## Ansøger/anmelder m.v.

Aktern A/S  
Solvang 14  
3450 Allerød

Tlf. nr. 48 14 10 99  
Fax nr. 48 14 10 89

Fs. j. nr. .... 2002-616.E-70/1  
Udstedelsesdato .. 14-11-2002

## Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZJT  
Tegn nr.  
4... Type/J 8... Version  
5... Type/P 9... Version  
6... Variant 10... Produktionsår  
7... Variant 11... Løbenummer

Art ..... **Registreringspligtig knallert**  
Mærke ... **Italjet**  
Model .... **Jetset 50 AC**  
Type ..... **JP**

EF-typegodkendelsesnummer ..... e9\*92/61\*0075  
Placering af Fabrikationsplade ..... På højre side af stel under fodplade.  
Navn eller varemærke ..... På fabrikationspladen  
Type og stelnummer ..... På travers under fodplade.  
Komponentmærkningsskilt ..... Under sæde i hjelmrum

## Komponentmærkning

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
1. Luftfilter .....	AC08 e3		
2. Karburator .....	*)		
3. Indsugningsmanifold .....	RA 2 ø 20		
4. Cylinder .....	CM 01		
5. Topstykke .....	TS 01		
6. Krumtaphus .....	CT 07		
7. Udstødningsrør .....	-		
8. Lyddæmper .....	SC 29 e3		
9. Forreste kædehjul/remskive .....	PMN 01 ø 98 mm		
10. Bageste kædehjul/remskive .....	PCV 06 ø 134 mm		
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning .....	CMD 01		
12. Bøsning .....	-		
Hastighedsbegrænsning, art .....	Se bemærkninger		
placering .....	-		

\*) DELLORTO PHVA 17,5 eller WEBER 18 OM.

## Vægte

Variant		Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
Nr.	Betegnelse			1. aksel	2. aksel
1		100	270	100	200
2					
3					
4					
5					
6					

## Dimensioner

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Akselafstand .....	1290		
Sporvidde, 1. aksel .....	-		
2. aksel .....	-		
Længde .....	1870		
Bredde .....	710		

<b>Bremser</b>			
Variantnr. ....	1	1	
VIN-mærkning .....	-	-	
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre .....	Mekanisk til 2. aksel	Mekanisk til 2. aksel	
Fodbremse .....	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder .....	11,0	11,0	
hjulbremse, art .....	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 218 x 4,0	1 / 220 x 4,0	
slidmål .....	3,5	3,5	
huller i skive..... stk / mm	32 / ø 9,5	10 / 10 x 25	
hjulcylinder .....	2 / 32,0	2 / 32,0	
2. aksel			
hovedcylinder .....	-	-	
hjulbremse, art .....	Tromle	Tromle	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25,0	1 / 110 x 25,0	
slidmål .....	112,0	112,0	
huller i skive..... stk / mm	-	-	
hjulcylinder .....	-	-	

<b>Motor, udstødning m.v.</b>			
Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	Piaggio		
Type/mærkning .....	C215M		
Princip .....	2-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	49 cm <sup>3</sup>		
Maks. effekt (EF) .....	3,1 kW		
Cylinderdiameter .....	40,0 mm		
Stempel			
sidelængde .....	51,5 mm		
totallængde .....	54,0 mm		
stempelpind-underkant .....	26,0 mm		
indskæring i underkant ..	16 x 25 mm		
Standmåling .....	78 *) dB(A)		
ved .....	3250 omdr./min		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	-		
Gearkasse .....	Automatisk		
Maks. hastighed .....	45 km/t		
*) Lyddæmperen er med indbygget katalysator.			

<b>Bærende elementer</b>			
Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
2. aksel .....	-		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
2. aksel .....	i gaffelben		
2. aksel .....	Skruefjeder		
Følge, 1. aksel .....	3.50 x 12		
2. aksel .....	-		
2. aksel .....	3.50 x 12		
Dæk, 1. aksel .....	120/70 - 12		
2. aksel .....	-		
2. aksel .....	120/70 - 12		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Afstandsskive mellem de forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 5,0 mm. Resonatorrør ø 24 mm, længde 100 mm, påsvejet det forreste udstødningsrør.