

Bremser

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Håndbremse, højre | Hydraulisk til 1. aksel | | |
| venstre | Mekanisk til 2. aksel | | |
| Fodbremse | - | | |
| 1. aksel | | | |
| hovedcylinder | 12,7 | | |
| hjulbremse, art | Skive | | |
| dimension..... | 1 / 150 x 4,0 | | |
| slidmål | 3,0 | | |
| huller i skive..... | 48 / ø 7,0 | | |
| hjulcylinder | 1 / 33,4 | | |
| 2. aksel | | | |
| hovedcylinder | - | | |
| hjulbremse, art | Tromle | | |
| dimension..... | 1 / 130 x 24,5 | | |
| slidmål | 131,0 | | |
| huller i skive..... | - | | |
| hjulcylinder | - | | |

Motor, udstødning m.v.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Fabrikat | Kymco | | |
| Type/mærkning | BA | | |
| Princip | 2-takt, benzin | | |
| Cylindre | 1 | | |
| Slagvolumen | 49,5 | | |
| Maks. effekt (EF) | 1,78 | | |
| Cylinderdiameter | 39,0 | | |
| Stempel | | | |
| sidelængde | 51,0 | | |
| totallængde | 53,0 | | |
| stempelpind-underkant | 23,0 | | |
| indskæring i underkant .. | 13,0 x 24,0 | | |
| Standmåling | 72 | | |
| ved | 2700 | | |
| EF/ECE-godkendelsesnr. for støj | e4*92/61*0013 | | |
| Gearkasse | Automatisk | | |
| Maks. hastighed | 45 | | |

Bærende elementer

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Stel | Rørstel | | |
| Hjulophæng, 1. aksel | Teleskopgaffel | | |
| 2. aksel | Bagudvendt svingarm | | |
| Fjedre, 1. aksel | Skruefjedre indbygget | | |
| 2. aksel | i gaffelben | | |
| Følge, 1. aksel | Skruefjeder | | |
| 2. aksel | - | | |
| Dæk, 1. aksel | 1,60 x 16 | | |
| 2. aksel | 2,15 x 16 | | |
| Dæk, 1. aksel | 70/90 - 16 | | |
| 2. aksel | 90/80 - 16 | | |

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø25 x 270 mm og afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 8,0 mm.

Der er dispenseret fra kravet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 9.01.041(1), 9.01.030(1) og 9.01.021(1a)