

# Anmeldt EF-typegodkendelse

## E 12187

### Ansøger/anmelder m.v.

Isaksons Motor AB  
Ringvägen 2  
Box 52  
S - 831 21 Östersund  
Sverige

Tlf. nr. 46 63 14 55 00  
Fax nr. 46 63 12 44 57

Fs. j. nr. .... 2002-616.E-59/1  
Udstedelsesdato .. 12-9-2002

### Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... RFB  
Tegn nr.  
4... Type/S 8... Variant/Version  
5... Type/1 9... Variant/Version  
6... Variant/Version 10... Produktionsår  
7... Variant/Version 11... Del af løbenummer

Art ..... **Registreringspligtig knallert**  
Mærke ... **Kymco**  
Model .... **Super 9**  
Type ..... **S1**

EF-typegodkendelsesnummer ..... e4\*92/61\*0074  
Placering af Fabrikationsplade ..... På højre stelrør over baghjul.  
Navn eller varemærke ..... På fabrikationspladen  
Type og stelnummer ..... På kronrør  
Komponentmærkningsskilt ..... I rum under sædet.

### Komponentmærkning

Variantnr. ....	1	2	3
VIN-mærkning .....	-	-	-
1. Luftfilter .....	e4 KYMCO KEB7	e4 KYMCO KEB7	e4 KYMCO KEB7
2. Karburator .....	KEIHIN KT PB	KEIHIN KT PB	KEIHIN KT PB
3. Indsugningsmanifold .....	KYMCO KEB7	KYMCO KEB7	KYMCO KEB7
4. Cylinder .....	KYMCO KFA5	KYMCO KGB5	KYMCO KEB7
5. Topstykke .....	KYMCO KFA5	KYMCO KGB5	KYMCO KEB7
6. Krumtaphus .....	KYMCO KEB7	KYMCO KEB7	KYMCO KEB7
7. Udstødningsrør .....	-	-	-
8. Lyddæmper .....	e4 KYMCO KGB5	e4 KYMCO KGB5-A	e4 KYMCO LLB5
9. Forreste kædehjul/remskive .....	KYMCO KEB7 ø 88	KYMCO KEB7 ø 88	KYMCO KEB7 ø 88
10. Bageste kædehjul/remskive .....	KY GAK ø 118	KY GAK ø 118	KY GAK ø 118
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning .....	KYMCO KGB5	KYMCO KGB5	KYMCO KHE6
12. Bøsning .....	-	-	-
Hastighedsbegrænsning, art .....	se bemærkninger	se bemærkninger	se bemærkninger
placering .....	-	-	-

### Vægte

Nr.	Variant Betegnelse	Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
				1. aksel	2. aksel
1	(00/00, 3,36 kW, vandkølet)	100	270	90	180
2	(00/10, 2,35 kW, vandkølet)	100	270	90	180
3	(01/00, 3,27 kW, luftkølet)	100	270	90	180
4					
5					
6					

### Dimensioner

Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Akselafstand .....	1283		
Sporvidde, 1. aksel .....	-		
2. aksel .....	-		
Længde .....	1856		
Bredde .....	694		

<b>Bremser</b>			
	1,2	3	
Variantnr. ....	-	-	
VIN-mærkning .....	-	-	
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre .....	Hydraulisk til 2. aksel	Mekanisk til 2. aksel	
Fodbremse .....	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder ..... mm	12,7	12,7	
hjulbremse, art .....	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 210 x 4,0	1 / 210 x 4,0	
slidmål ..... mm	3,0	3,0	
huller i skive..... stk / mm	40 / ø 7,0	40 / ø 7,0	
hjulcylinder ..... stk / mm	2 / 25,4	2 / 25,4	
2. aksel			
hovedcylinder ..... mm	12,7	-	
hjulbremse, art .....	Skive	Tromle	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 180 x 4,0	1 / 110 x 24,5	
slidmål ..... mm	3,0	111,0	
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 7,0	-	
hjulcylinder ..... stk / mm	1 / 34,0	-	

<b>Motor, udstødning m.v.</b>			
	1	2	3
Variantnr. ....	-	-	-
VIN-mærkning .....	-	-	-
Fabrikat .....	Kymco	Kymco	Kymco
Type/mærkning .....	SH10A	SH10B	SF10
Princip .....	2-takt, benzin	2-takt, benzin	2-takt, benzin
Cylindre .....	1	1	1
Slagvolumen ..... cm <sup>3</sup>	49,5	49,5	49,5
Maks. effekt (EF) ..... kW	3,36	2,35	3,27
Cylinderdiameter ..... mm	39,0	39,0	39,0
Stempel			
sidelængde ..... mm	51,0	51,0	51,0
totallængde ..... mm	54,0	54,0	54,0
stempelpind-underkant ..... mm	23,0	23,0	23,0
indskæring i underkant .. mm x mm	13,0 x 24,0	13,0 x 24,0	13,0 x 24,0
Standmåling ..... dB(A)	78 *)	74 *)	73 *)
ved ..... omdr./min	3125	3000	2875
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	-	-	-
Gearkasse .....	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Maks. hastighed ..... km/t	45	45	45
*) Lyddæmperen er med indbygget katalysator.			

<b>Bærende elementer</b>			
	alle		
Variantnr. ....	-		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
2. aksel .....	i gaffelben		
Følge, 1. aksel .....	Skruefjeder		
2. aksel .....	-		
Dæk, 1. aksel .....	3.00 x 12		
2. aksel .....	3.50 x 12		
Dæk, 1. aksel .....	120/70 - 12		
2. aksel .....	130/70 - 12		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 9,0 mm.  
 Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør, variant 1: ø 22 mm, længde 300 mm,  
 variant 2: ø 22 mm, længde 155 mm, variant 3: ø 22 mm, længde 270 mm.