

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 12015

Ansøger/anmelder m.v.

C. Reinhardt as
Industriparken 21
Box 39
2750 Ballerup

Tlf. nr. 44 83 09 10
Fax nr. 44 68 03 99

Fs. j. nr. 2002-616.E-55/1
Udstedelsesdato .. 24-5-2002

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... RFV
Tegn nr.
4... Type/P 8... Motor/Hastighed
5... Type/E 9... Motor/Hastighed
6... Variant/Version 10... Produktionsår
7... Variant/Version 11... Produktionssted

Art **Registreringspligtig knallert**
Mærke ... **PGO**
Model ... **BUBU**
Type **PE**

EF-typegodkendelsesnummer e4*92/61*0025
Placering af Fabrikationsplade På stelrør under kronrør
Navn eller varemærke På fabrikationspladen
Type og stelnummer På stelrør under kronrør, bag dæksel.
Komponentmærkningsskilt I rum under sæde.

Komponentmærkning

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| 1. Luftfilter | P126202 | | |
| 2. Karburator | PB085 | | |
| 3. Indsugningsmanifold | P526101 | | |
| 4. Cylinder | PGO49 cm3 | | |
| 5. Topstykke | P106501 | | |
| 6. Krumtaphus | P506201 | | |
| 7. Udstødningsrør | P5281000003 | | |
| 8. Lyddæmper | P5281000003 | | |
| 9. Forreste kædehjul/remskive | KHS ø 94 | | |
| 10. Bageste kædehjul/remskive | GR1 ø 118 | | |
| 11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning | PE50 | | |
| 12. Bøsning | - | | |
| Hastighedsbegrænsning, art | Se bemærkninger | | |
| placering | - | | |

Vægte

| Variant | | Egenvægt (kg) | Totalvægt (kg) | Akseltryk (kg) | |
|---------|-------------|------------------|-------------------|----------------|----------|
| Nr. | Betegnelser | | | 1. aksel | 2. aksel |
| 1 | | 70 | 230 | 70 | 170 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

Dimensioner

| | | | |
|---------------------------|----|------|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Akselafstand | mm | 1170 | |
| Sporvidde, 1. aksel | mm | - | |
| 2. aksel | mm | - | |
| Længde | mm | 1650 | |
| Bredde | mm | 645 | |

Bremser

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Håndbremse, højre | Hydraulisk til 1. aksel | | |
| venstre | Mekanisk til 2. aksel | | |
| Fodbremse | - | | |
| 1. aksel | | | |
| hovedcylinder | 11,0 | | |
| hjulbremse, art | Skive | | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 154 x 3,5 | | |
| slidmål | 3,0 | | |
| huller i skive..... stk / mm | 32 / ø 6,0 | | |
| hjulcylinder | 2 / 30,0 | | |
| 2. aksel | | | |
| hovedcylinder | - | | |
| hjulbremse, art | Tromle | | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 110 x 23,0 | | |
| slidmål | 110,5 | | |
| huller i skive..... stk / mm | - | | |
| hjulcylinder | - | | |

Motor, udstødning m.v.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | 50 | | |
| Fabrikat | PGO | | |
| Type/mærkning | P5 | | |
| Princip | 2-takt, benzin | | |
| Cylindre | 1 | | |
| Slagvolumen | 49 | | |
| Maks. effekt (EF) | 1,9 | | |
| Cylinderdiameter | 40,0 | | |
| Stempel | | | |
| sidelængde | 48,0 | | |
| totallængde | 50,4 | | |
| stempelpind-underkant | 22,5 | | |
| indskæring i underkant .. mm x mm | 23 x 15 *) | | |
| Standmåling | 75 **) | | |
| ved | 3250 | | |
| EF/ECE-godkendelsesnr. for støj | - | | |
| Gearkasse | Automatisk | | |
| Maks. hastighed | 45 | | |

*) I stempelskørt: 2 stk "vinduer" med dim. 9 x 16 mm. **) Lyddæmper med indbygget katalysator og lufttilskudssystem.

Bærende elementer

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Stel | Rørstel | | |
| Hjulophæng, 1. aksel | Teleskopgaffel | | |
| | - | | |
| 2. aksel | Bagudvendt svingarm | | |
| | - | | |
| Fjedre, 1. aksel | Skruefjedre indbygget | | |
| | i gaffelben | | |
| 2. aksel | Skruefjeder | | |
| | - | | |
| Følge, 1. aksel | 2.15 x 10 | | |
| | - | | |
| 2. aksel | 2.15 x 10 | | |
| | - | | |
| Dæk, 1. aksel | 90/90 - 10 | | |
| | - | | |
| 2. aksel | 90/90 - 10 | | |
| | - | | |

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Mellem forreste remskivehalvdele er monteret en bøsning med brystbredde på 2,0 mm.

Tegn nr. 8 og 9 i stelnummer er 5 og 0 og angiver hastigheden 45 km/t.