

# Anmeldt EF-typegodkendelse

## E 13794

<b>Ansøger/anmelder m.v.</b>					
C. Reinhardt as Industriparken 21 Box 39 2750 Ballerup		Tlf. nr. 44 83 09 10 Fax nr. 44 68 03 99		Fs. j. nr. .... 2004-616.E-112/1 Udstedelsesdato .. 23-11-2004	
<b>Identifikation og påskrifter</b>					
VIN-kodebeskrivelse		Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZAP		Art ..... <b>Registreringspligtig knallert</b>	
Tegn nr.				Mærke ... <b>Piaggio</b>	
4... Type/C	8... Version	Model ... <b>FLY</b>			
5... Type/4	9... Version	Type ..... <b>C44</b>			
6... Type/4	10... Del af løbenummer				
7... Variant	11... Del af løbenummer				
EF-typegodkendelsesnummer		..... e11*2002/24*0128			
Placering af Fabrikationsplade		..... Under sæde i hjelmrum			
Navn eller varemærke		..... På fabrikationspladen			
Type og stelnummer		..... På stel under trinbræt i højre side			
Komponentmærkningsskilt		..... Under sæde i hjelmrum			
<b>Komponentmærkning</b>					
Variantnr. ....		1		2	
VIN-mærkning .....		-		-	
1. Luftfilter .....	AC 08 e3	AC 11 e11			
2. Karburator .....	Dellorto PHVA 17,5	Keihin CVK			
3. Indsugningsmanifold .....	RA2 ø 20	RA9			
4. Cylinder .....	CM 01	4863F			
5. Topstykke .....	TS 01	TS 02			
6. Krumtaphus .....	C441M	C442M			
7. Udstødningsrør .....	-	-			
8. Lyddæmper .....	SC29 e3	SC39 e3			
9. Forreste kædehjul/remskive .....	PMN 01 ø 98 mm	PMN 01 ø 98 mm			
10. Bageste kædehjul/remskive .....	PCV 06 ø 134 mm	PCV 06 ø 134 mm			
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning .....	CMD 01	AC15			
12. Bøsning .....	-	-			
Hastighedsbegrænsning, art .....	Se bem.	Se bem.			
placering .....					
<b>Vægte</b>					
Variant		Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
Nr.	Betegnelse			1. aksel	2. aksel
1	(Euro 2, 2-takt)	100	300	100	220
2	(Euro 2, 4-takt)	110	300	100	220
3					
4					
5					
6					
<b>Dimensioner</b>					
Variantnr. ....		alle			
VIN-mærkning .....		-			
Akselafstand .....		1340			
Sporvidde, 1. aksel .....		-			
2. aksel .....		-			
Længde .....		1880			
Bredde .....		735			

<b>Bremser</b>			
Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre .....	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	mm	12,7	
hjulbremse, art .....		Skive	
dimension.....	stk / mm x mm	1 / 200 x 4,0	
slidmål .....	mm	3,5	
huller i skive.....	stk / mm	25 / ø 8,0	
hjulcylinder .....	stk / mm	2 / 30,0	
2. aksel			
hovedcylinder .....	mm	-	
hjulbremse, art .....		Tromle	
dimension.....	stk / mm x mm	1 / 140,0 x 25,0	
slidmål .....	mm	140,5	
huller i skive.....	stk / mm	-	
hjulcylinder .....	stk / mm	-	

<b>Motor, udstødning m.v.</b>			
Variantnr. ....	1	2	
VIN-mærkning .....	-	-	
Fabrikat .....	Piaggio	Piaggio	
Type/mærkning .....	C441M	C442M	
Princip .....	2-takt, benzin	4-takt, benzin	
Cylindre .....	1	1	
Slagvolumen .....	cm <sup>3</sup>	49,0	
Maks. effekt (EF) .....	kW	3,4	
Cylinderdiameter .....	mm	40,0	
Stempel			
sidelængde .....	mm	51,5	-
totallængde .....	mm	54,0	35,0
stempelpind-underkant .....	mm	26,0	-
indskæring i underkant ..	mm x mm	25,0 x 16,0	
Standmåling .....	dB(A)	82	76
ved .....	omdr./min	3500	3500
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....		e11*2002/24*0128*00 *)	e11*2002/24*0128*01 **)
Gearkasse .....		Automatisk	Automatisk
Maks. hastighed .....	km/t	45	45
*) Udstødningssystemet er med indbygget katalysator og lufttilskudssystem. **) Lyddæmper med indbygget katalysator			

<b>Bærende elementer</b>			
Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
.....	-		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
.....	i gaffelben		
2. aksel .....	Skruefjeder		
.....	-		
Følge, 1. aksel .....	3.50 x 12		
.....	-		
2. aksel .....	3.50 x 12		
.....	-		
Dæk, 1. aksel .....	120/70 - 12		
.....	-		
2. aksel .....	120/70 - 12		
.....	-		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Variant 1: Mellem de forreste remskivehalvdele er monteret afstandsskive på 5,9 mm, og på forreste udstødningsrør er påsvejet et resonatorrør med ø 24,0 x L: 140 mm.

Variant 2: Mellem de forreste remskivehalvdele er monteret afstandsskive på 5,9 mm, og lysningen på indsuigningsmanifoldet er begrænset til ø 17,5 mm.