

Bremser

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Håndbremse, højre | Hydraulisk til 1. aksel | | |
| venstre | Mekanisk til 2. aksel | | |
| Fodbremse | - | | |
| 1. aksel | | | |
| hovedcylinder | 12,0 | | |
| hjulbremse, art | Skive | | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 220 x 4,0 | | |
| slidmål | 3,5 | | |
| huller i skive..... stk / mm | 30 / ø 8,0 | | |
| hjulcylinder | 2 / 30,2 | | |
| 2. aksel | | | |
| hovedcylinder | - | | |
| hjulbremse, art | Tromle | | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 140 x 25 | | |
| slidmål | 140,5 | | |
| huller i skive..... stk / mm | - | | |
| hjulcylinder | - | | |

Motor, udstødning m.v.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Fabrikat | Piaggio | | |
| Type/mærkning | C 371 M | | |
| Princip | 2-takt, benzin | | |
| Cylindre | 1 | | |
| Slagvolumen | 49 | | |
| Maks. effekt (EF) | 3,0 | | |
| Cylinderdiameter | 40,0 | | |
| Stempel | | | |
| sidelængde | 51,5 | | |
| totallængde | 54,0 | | |
| stempelpind-underkant | 26,0 | | |
| indskæring i underkant .. mm x mm | 25,0 x 16,0 | | |
| Standmåling | 81 | | |
| ved | 3250 | | |
| EF/ECE-godkendelsesnr. for støj | *) | | |
| Gearkasse | Automatisk | | |
| Maks. hastighed | 45 | | |

*) Udstødningssystemet er med indbygget katalysator og lufttilskudssystem

Bærende elementer

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Stel | Rørstel | | |
| Hjulophæng, 1. aksel | Teleskopgaffel | | |
| 2. aksel | - | | |
| 2. aksel | Bagudvendt svingarm | | |
| Fjedre, 1. aksel | Skruefjedre indbygget | | |
| i gaffelben | - | | |
| 2. aksel | Skruefjeder | | |
| Følge, 1. aksel | 1.60 x 16 | | |
| 2. aksel | - | | |
| 2. aksel | 2.15 x 16 | | |
| Dæk, 1. aksel | 80/80 - 16 | | |
| 2. aksel | - | | |
| 2. aksel | 90/80 - 16 | | |
| 2. aksel | - | | |

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 24 x 100 mm.
Mellem forreste remskivehalvdele er monteret en afstandsbojsning med en brystbredde på 5,5 mm.