



**Bremser**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel Mekanisk til 2. aksel		
venstre .....			
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	12,0		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 200 x 4,0		
slidmål .....	3,5		
huller i skive..... stk / mm	25 / ø 8,0		
hjulcylinder .....	2 / 30,0		
2. aksel			
hovedcylinder .....	-		
hjulbremse, art .....	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25		
slidmål .....	110,5		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder .....	-		

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	Piaggio		
Type/mærkning .....	C 381 M		
Princip .....	2-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	49 cm <sup>3</sup>		
Maks. effekt (EF) .....	3,2 kW		
Cylinderdiameter .....	40,0 mm		
Stempel			
sidelængde .....	51,5 mm		
totallængde .....	54,0 mm		
stempelpind-underkant .....	26,0 mm		
indskæring i underkant ..	25,0 x 16,0 mm x mm		
Standmåling .....	81 *) dB(A)		
ved .....	3750 omdr./min		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	-		
Gearkasse .....	Automatisk		
Maks. hastighed .....	45 km/t		
*) Lyddæmper er med indbygget katalysator og lufttilskudssystem			

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
.....	-		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjeder		
.....	-		
2. aksel .....	Skruefjeder		
.....	-		
Følge, 1. aksel .....	2.50 x 11		
.....	-		
2. aksel .....	3.00 x 10		
.....	-		
Dæk, 1. aksel .....	100/70 - 11		
.....	-		
2. aksel .....	120/70 - 10		
.....	-		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Mellem forreste remskivehalvdele er monteret en bøsning med brystbredde på 6,0 mm