

Bremser

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Håndbremse, højre | Hydraulisk til 1. aksel | | |
| venstre | Mekanisk til 2. aksel | | |
| Fodbremse | - | | |
| 1. aksel | | | |
| hovedcylinder | 11,0 | | |
| hjulbremse, art | Skive | | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 155 x 3,6 | | |
| slidmål | 3,1 | | |
| huller i skive..... stk / mm | 32 / ø 6,0 | | |
| hjulcylinder | 1 / 30,2 | | |
| 2. aksel | | | |
| hovedcylinder | - | | |
| hjulbremse, art | Tromle | | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 110 x 25 | | |
| slidmål | 111,0 | | |
| huller i skive..... stk / mm | - | | |
| hjulcylinder | - | | |

Motor, udstødning m.v.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Fabrikat | She Lung | | |
| Type/mærkning | Falcon | | |
| Princip | 2-takt, benzin | | |
| Cylindre | 1 | | |
| Slagvolumen | 49,3 | | |
| Maks. effekt (EF) | 1,65 | | |
| Cylinderdiameter | 40,0 | | |
| Stempel | | | |
| sidelængde | 48,0 | | |
| totallængde | 49,5 | | |
| stempelpind-underkant | 22,5 | | |
| indskæring i underkant .. mm x mm | 23 x 12 | | |
| Standmåling | 86 | | |
| ved | 3500 | | |
| EF/ECE-godkendelsesnr. for støj | | | |
| Gearkasse | Automatisk | | |
| Maks. hastighed | 45 | | |

Bærende elementer

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Stel | Rørstel | | |
| Hjulophæng, 1. aksel | Teleskopgaffel | | |
| 2. aksel | - | | |
| 2. aksel | Bagudvendt svingarm | | |
| Fjedre, 1. aksel | Skruefjedre indbygget | | |
| 2. aksel | i støddæmpere | | |
| 2. aksel | Skruefjeder, | | |
| 2. aksel | d = 7,5 mm, Dy = 49 mm. | | |
| Følge, 1. aksel | 3.50 x 10 | | |
| 2. aksel | - | | |
| 2. aksel | 3.50 x 10 | | |
| Dæk, 1. aksel | 120/90-10 | | |
| 2. aksel | - | | |
| 2. aksel | 130/90-10 | | |
| 2. aksel | - | | |

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Afstandsskive tykkelse 6,5 mm mellem forreste remskivehalvdele, og hærdetbøsning monteret i udstødningsflangen med en lysning på ø 12,5 mm.