



**Bremser**

Variantnr. ....	-		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	-		
venstre .....	-		
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	mm	-	
hjulbremse, art .....		-	
dimension.....	stk / mm x mm	-	
slidmål .....	mm	-	
huller i skive.....	stk / mm	-	
hjulcylinder .....	stk / mm	-	
2. aksel			
hovedcylinder .....	mm	-	
hjulbremse, art .....		-	
dimension.....	stk / mm x mm	-	
slidmål .....	mm	-	
huller i skive.....	stk / mm	-	
hjulcylinder .....	stk / mm	-	

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	-		
Type/mærkning .....	GH5		
Drivmiddel .....	Benzin		
Princip .....	-		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	cm <sup>3</sup> 49,4		
Maks. effekt (EF) .....	kW 2,74		
Cylinderdiameter .....	mm	-	
Stempel			
sidelængde .....	mm	-	
totallængde .....	mm	-	
stempelpind-underkant .....	mm	-	
indskæring i underkant ..	mm x mm	-	
Standmåling .....	dB(A) 69		
ved .....	omdr./min 3000		
Gearkasse .....	Automatisk		
Maks. hastighed .....	km/t 25		

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	-		
Hjulophæng, 1. aksel .....	-		
2. aksel .....	-		
Fjedre, 1. aksel .....	-		
2. aksel .....	-		
Følge, 1. aksel .....	3,50 x 12		
2. aksel .....	3,50 x 12		
Dæk, 1. aksel .....	120/70 - 12		
2. aksel .....	120/70 - 12		

**Bemærkninger**

Siddepladser (antal): 1  
 Godkendelsens dataindhold er reduceret jf. meddelelse nr. 1874  
 Tegn 7+8 i stelnummeret er 25 og angiver den maksimale hastighed = 25 km/t  
 \*) Afstandsbojsning mellem forreste remskivehalvdele med tykkelse på 10,5 mm  
 Special forreste udstødningsrør indv. diam. 25,4 mm, med resonansrør. Længde 160 mm, ø22,2 mm