



**Bremser**

Variantnr. ....	1,3	2,4	
VIN-mærkning .....	-	-	
Håndbremse, højre .....	Mekanisk til 1. akse	-	
venstre .....	-	-	
Fodbremse .....	Mekanisk på begge baghjul.	Mekanisk på alle hjul.	
1. akse			
hovedcylinder .....	-	-	
hjulbremse, art .....	Tromle	Tromle	
dimension.....	1 / 160 x 35,0	1 / 160 x 35,0	
slidmål .....	161,0	161,0	
huller i skive.....	-	-	
hjulcylinder .....	-	-	
2. akse			
hovedcylinder .....	-	-	
hjulbremse, art .....	Tromler	Tromler	
dimension.....	2 / 160 x 35,0	2 / 160 x 35,0	
slidmål .....	161,0	161,0	
huller i skive.....	-	-	
hjulcylinder .....	-	-	
Parkeringsbremse: Mek. håndbremse på begge baghjul.			

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	C.F.R		
Type/mærkning .....	CA2kW		
Princip .....	EI		
Cylindre .....	-		
Slagvolumen .....	cm <sup>3</sup>		
Maks. effekt (EF) .....	2,0		
Cylinderdiameter .....	mm		
Stempel			
sidelængde .....	mm		
totallængde .....	mm		
stempelpind-underkant .....	mm		
indskæring i underkant ..	mm x mm	- x	
Standmåling .....	dB(A)		
ved .....	omdr./min		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....			
Gearkasse .....	Automatisk		
Maks. hastighed .....	km/t	30	

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	alle	alle	
VIN-mærkning .....	-	-	
Stel .....	Rørstel	Rørstel	
Hjulophæng, 1. akse	Fremadvendt svingarm	Stiv akse	
.....	-	-	
2. akse	Stive aksler	Stive aksler	
.....	-	-	
Fjedre, 1. akse	Skruefjeder	-	
.....	-	-	
2. akse	-	-	
.....	-	-	
Følge, 1. akse	4½ x 13	4½ x 13	
.....	-	-	
2. akse	4½ x 13 og	4½ x 13 og	
.....	4½ x 13	4½ x 13	
Dæk, 1. akse	155/80 R 13	155/80 R 13	
.....	-	-	
2. akse	155/80 R 13 og	155/80 R 13 og	
.....	155/80 R 13	155/80 R 13	

**Bemærkninger**

Dimensioner: Akselafstand: Afstand 1. akse - drivakse, 1400 mm. Afstand 1. akse - venstre bagakse, 1130 mm.  
3-hjulet knallert med lad, udv. ladelængde: 1595-1635 mm.